

Паспорт на каминную облицовку

Облицовки выполнены из натурального камня с применением высококачественных клеящих смесей. Облицовки адаптированы под стандартный размер (ш/в/г) (700/520/450). Основным материалом большинства моделей является натуральный камень-песчаник (первой категории), который имеет все сопроводительные документы и является самым экологически чистым материалом для внутренних работ. Этот камень обладает особой прочностью и долговечностью.

Назначение и комплектация

1. Облицовка камина служит для декоративной отделки топок.
2. Облицовка состоит из отдельных элементов (натурального камня и газобетонных блоков).
3. В комплект облицовки входят: а) паспорт изделия; б) инструкция по сборке.

Общие сведения

1. Нетто изделия _____ (масса брутто не более 350 кг)
2. Хранить облицовку в сухом месте.
3. Сборку камина производить согласно сборочному чертежу.
4. Изготовитель оставляет право изменять размеры отдельных элементов, не влияющих на качество облицовки в целом.
5. **Разрешенные, допустимые, отклонения размеров отдельных деталей составляют не более 2 % от размеров проектировочного чертежа. Так же нужно учитывать допуски в толщинах натурального камня (2 мм на 1м) и устанавливать облицовку по уровню используя клеящие смеси. Благодаря сыпучим клеящим смесям регулируется горизонтальный уровень всех плоскостей.**
6. **Расхождение по цвету и оттенкам отдельных деталей облицовки из натурального камня зависит от рельефной фактуры и шероховатой поверхности изделия. Детали изделия меняют цвет и оттенки в зависимости от расположения источника освещения и от угла преломления световых лучей на поверхности изделия.**
7. **Различные прожилки и неоднородная плотность материалов, расхождение по цвету и оттенкам на поверхности каждого отдельного камня или изделия целиком являются специфическими особенностями природных камней и не могут служить основанием для каких-либо претензий. Материал изделия, поставленного заказчику, может отличаться от образца имеющегося на предприятии.**

8. Транспортировка изделия осуществляется авто, авиа и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами, действующими на данных видах транспорта.
9. Изделие упаковывается в деревянный ящик, где каждая деталь обёрнута в соответствующий упаковочный материал.

Правила эксплуатации

1. При монтаже камина необходимо обеспечить всесторонний постоянный обдув топки потоком воздуха (*).¹
2. Облицовка камина собирается с использованием клеящего состава (в комплект облицовки не входит). Элементы, примыкающие к топке, внутри необходимо проклеивать фольгированной базальтовой ватой толщиной ~ 30 мм (в комплект облицовки не входит) фольгой к топке.

3. Условия эксплуатации деревянных элементов (приобретается дополнительно) облицовки.

Деревянные элементы зашлифовываются в нужный размер при монтаже камина.

Не допускаются:

- резкие перепады температуры воздуха в помещении, где установлен камин;
- превышение влажности воздуха выше 75 %;
- влажность материала, на который укладываются деревянные изделия, не должна превышать 8 %. В случае превышения данного показателя, произвести гидроизоляцию при помощи фольги.

При монтаже хвостовых частей балки в стены, влажность которых превышает норму, компенсационное отверстие затыкается пробкой (монтажная пена), а монтируемые края промазываются масляной краской так, чтобы балка была съемной. В случае гарантийной замены балки, строительные работы по перемонтажу кожуха проводятся за счет средств заказчика.

4. В процессе эксплуатации возможно загрязнение поверхностей облицовки.

Способы ухода:

- пыль, желательно, устранять с помощью пылесоса;
- каменные детали чистятся щеткой (не цветной) с мыльным раствором;
- полированные детали очищаются посредством влажной уборки.

5. ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения элементов облицовки запрещается:

- очищать загрязненные поверхности предметами, приводящими к появлению царапин и сколов (эти дефекты устранить невозможно);
- при попадании на детали облицовки горящих или раскаленных углей, тушить их водой.

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКА!

При несоблюдении п.1 или п. 2 (в частности, оклейки фольгированной ватой) правил эксплуатации, происходит нарушение теплоизоляции изделия, что может привести к повреждению (растрескиванию), а в дальнейшем и разрушению элементов облицовки.

Деревянные изделия предоставляются в чистом виде без обработки лаком и покрасочными материалами! Данные работы проводятся на месте и обязательны при установке! Связано это с тем, что необработанное дерево имеет свойство набирать влагу, после чего деформироваться! Так же, несоблюдение условий эксплуатации деревянных изделий, приводит к утрате их первоначального вида (изменение цвета, расслоение, вздутие древесины).

При несоблюдении п. 5 правил эксплуатации (в частности, попадания углей на элементы облицовки) может произойти разрушение деталей, вследствие резкого перепада температур.

**За все повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией,
производитель ответственности не несёт!**

Монтаж облицовки камина – работа, требующая большой аккуратности и опыта подобных монтажных работ. Если Вы не хотите испортить приобретенные Вами изделия и материалы, поставить под вопрос работоспособность Вашего камина и безопасность Вашего жилища, настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Только в этом случае можно дать гарантию правильного монтажа и безопасности работы Вашего камина. Эта работа требует аккуратности исполнения, знания противопожарных норм и, главное, опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: У БОЛЬШИНСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОПОК - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ ВОЗМОЖНО ПРОСЧИТАТЬ, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕРТЕЖА!!! В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРИ УСТАНОВКЕ ОБЛИЦОВОК НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПОДГОНКУ ДЕТАЛЕЙ НА МЕСТЕ!!! ДЛЯ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕМ ПРИВЛЕКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ С НАЛИЧИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.
